



Hlídač izolačního stavu potrubí

HP - 03



POPIS:

Přístroj slouží k trvalému monitorování izolačního stavu jednoho nebo dvou úseků předizolovaného potrubí vybaveného integrovanými detekčními Cu vodiči.

Kromě zhoršení izolačního stavu pěnové izolace potrubí vlivem vniknutí vlhkosti (netěsnost potrubí, netěsnost polyetylenového pláště, vadný spoj atd.) indikuje přístroj poruchy vlastní měřicí smyčky, která je integrována v pěnové izolaci potrubí.

Přístroj rozpozná přerušení měřicí smyčky nebo její zkrat na kovovou část potrubí.

VÝHODY:

- MĚŘENÍ AŽ DVOU SMYČEK V DÉLCE POTRUBÍ DO 2 KM
- MĚŘENÉ ÚDAJE SE ZOBRAZUJÍ NA DISPLEJI
- JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
- ZACHYTÍ I ZAČÍNÁJÍCÍ PROSAKOVÁNÍ
- PO DOHODĚ V PROVEDENÍ KRYTÍ IP54
- DÁLKOVÁ SIGNALIZACE PORUCHY
- MOŽNOST UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ HODNOT SE ZOBRAZENÍM NA DISPLEJI VZHLEDEM K DÉLCE POTRUBÍ
- ZAJÍMAVÁ CENA
- ČESKÝ VÝROBEK 5 LET ZÁRUKA

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Katalogové označení	HP-03/1 (zařízení monitoruje jen jednu smyčku) HP-03/2 (zařízení monitoruje dvě smyčky)
Napájecí napětí	230V/50Hz
Příkon	cca 2VA
Zatížení vnější signalizace	max. 2A/230V/50Hz
Průřez připojovacích vodičů	max. 1,5m ²
Krytí	IP40 (po dohodě v IP54)
Třída přístroje	II. dle ČSN 332000-4-41
Výstupní napětí na měřicí smyčku	6V
Izolační třída výstupů na měřicí smyčku	III dle ČSN 332000-4-41
Rozsah provozních teplot	0 až 40°C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 80%
Vnější rozměry	199 x 198 x 71,5mm
Hmotnost	0,75kg

CENA:

DOPORUČENÁ CENA PRO KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA:

HP-03/1	10.990,- Kč
HP-03/2	15.990,- Kč

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

MNOŽSTEVNÍ SLEVY PŘI JEDNORÁZOVÉM ODBĚRU:

	1 - 5 ks	6 - 10 ks	11 - 14 ks	15 a více
HP-03/1	10.490,- Kč	9.900,- Kč	9.490,- Kč	8.990,- Kč
HP-03/2	15.400,- Kč	14.990,- Kč	13.900,- Kč	12.990,- Kč

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

